FOTO TRANSFER ACUALUX

Código de producto : 091 0087

Descripción

Barniz al agua para la transferencia de fotocopias láser en blanco y negro ó color especialmente sobre soportes porosos.
Gel de transferencia impermeable que puede emplearse también para dar una capa final de acabado.

Campos Aplicación

Gel de transferencia impermeable y puede emplearse también para dar una capa final de acabado.

Datos técnicos

Acabado	Brillante
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,03 - 1,05 Kg/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos (para un espesor húmedo de 0,2 - 0,5 mm)
Métodos de aplicación	Paletina o Espátula
Limpieza de utensilios	Agua
Presentación	100 ml y 250 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el envase.
Se aplica el gel sobre el soporte y se adhiere la lámina por el lado impreso. Una vez seco se retira frotando suavemente con agua la pulpa del papel, hasta que se visualice la imagen que queda perfectamente integrada en el soporte.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2014-10
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21
08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
Rua Fonte Cova
4476-909 Castelo da Maia, Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com